



物联网断路器领航者

IOT Breaker Leader



SNB1-63 小型断路器

适用范围

SNB1-63(经济款)系列断路器适用于交流50Hz或60Hz，额定电压为400V及以下，额定电流6A-63A的场所。主要用于办公楼、住宅和类似的建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路保护，也可在正常情况下，作为线路不频繁转换之用。

产品特点

- 功能：过载、短路
- 用途：配电照明用，保护电动机用
- 极数：1P、2P、3P、4P
- 分断能力：6000A
- 电流：6A、10、16、20、25、32、40、50、63A

SNB1-63 小型断路器



短路脱扣特性

額定電流(A)	極數(P)	額定電壓(V)	分斷能力(kA)	瞬時脫扣類型	瞬時保護電流範圍	企業內控標準
6A、10、16、 20、25、32、 40、50、63A	1	230/400	6000	C	5In≤I≤10In	5In≤I≤8In
	2	400				
	3			D	10In≤I≤20In	10In≤I≤14In
	4					

过电流脱扣特性

脱扣器型式	脱扣器额定电流(A)	起始状态	试验电流	规定时间	预期结果	备注
C、D	所有值	冷态	1.13In	t≤1h	不脱扣	电流在5s内稳定地上升至规定值
	所有值	热态	1.45In	t<1h	脱扣	
	≤32	冷态	2.55In	1s<t<60s	脱扣	
	>32			1s<t<120s		

外形尺寸

